

GXL



15° - 85°

Эксплуатационный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно выход на крышу для отапливаемых помещений. Открывается по боковой оси, удобно для обслуживания кровли. Газовая пружина в верхней части оконной створки удерживает ее в открытом положении. Внутреннее стекло «триплекс». Окно изготовлено из клееной древесины покрыто лаком. На окно не устанавливаются рольставни и маркизет. Дополнительно приобретается оклад в зависимости от типа кровельного материала.

Размер выхода:
FK06: 520x1100 мм
MK04: 640x900 мм

Размер	GXL 3070
FK06 66x118	53 000
MK04 78x98	53 000



Ступенька в комплект не входит.

GTL/GTU




15° - 65°

Аварийный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно аварийный выход на крышу. Внутреннее стекло «триплекс». Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания 67°. Модель GTL изготовлена из клееной древесины, покрыта лаком. Модель GTU — термодревесина в полиуретане. Дополнительно приобретается оклад в зависимости от типа кровельного материала.

Размер аварийного выхода:
MK08: 700x1220 мм.
SK08: 1060x1220 мм

Размер	GTL 3070	GTU 0070
MK08 78x140	69 500	86 900
SK08 114x140	90 350	112 950



GVT/VLT



Окна-люки для холодных нежилых чердаков

Окно-люк VLT



- Рама из сосны с пропиткой.
- Фурнитура из нержавеющей стали.
- Створка из фальцованного алюминия.
- Три положения для вентиляции.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20 – 60°. Высота волны до 80 мм.

Размер	VLT 1000
025 45x55 см	11 250
029 45x73 см	11 650
033 85x85 см	15 950

Окно-люк GVT



- Рама и оклад из полиуретана.
- Ступенька для выхода.
- Стеклопакет с закаленным внешним стеклом.
- Створка из экструдированного алюминия.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20 – 65°. Высота волны до 60 мм.

Размер	GVT 0059
103 54x83 см	22 500

Универсальный оклад входит в комплект окна-люка.